
ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE POUR PELLE JUSQU'À 1,8 T. (Axes de 30 mm)

Prix du produit :

1 101,60 € taxe inclu

Codes produits :

Référence EQAR001-30

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

L'attache rapide vous offre un gain de temps, de confort et de sécurité en permettant au chauffeur de changer les godets et accessoires sur la même machine rapidement et en toute sécurité.

Notre coupleur mécanique à 2 axes vous apporte une solution très simple, rapide et économique et s'adapte à vos accessoires quotidiens.

Pourquoi choisir un coupleur 2 axes ?

- L'option la plus économique : le coupleur s'adapte à votre machine et vos accessoires aucune modification de la machine ou des accessoires
- Facilité d'installation : est facile à monter et n'exige aucune soudure ni aucune modification de la machine.
- Fonctionne avec une très grande variété d'accessoires
- Augmente la productivité, diminue les temps d'arrêts
- Moins de pénibilité
- Plus de sécurité



Les + de notre attache rapide

- Fabriquée sur mesure aux dimensions de votre machine.
- Fonctionne avec une très grande variété d'accessoires.
- Permet d'utiliser vos godets en rétro et en butte (travail dans les 2 sens).
- Inclus 2 axes et barre de déverrouillage.
- Garantie 12 mois.
- Accroches en HARDOX.
- Fabrication Anglaise.
- Vendue avec certificat de conformité européen (obligatoire pour tous les chantiers en France).
- Profil bas pour maintenir la meilleure force possible.

L'option flexibilité ultime MIX and MATCH

Si vous n'avez pas les dimensions d'origine sur vos accessoires, nous pouvons fabriquer les dimensions OEM en fonction du bras de la machine et de vos spécifications pour l'emplacement de l'attache sur les accessoires.

Comment l'attache rapide 2 axes Macs fonctionne t'elle ?

1. Le crochet situé sur à l'avant de l'attache s'accroche sur l'axe avant du godet ou accessoire.
2. La mâchoire mobile située à l'arrière de l'attache et montée sur le ressort s'ouvre et se ferme grâce à une barre qui se fixe dans le trou au-dessus du crochet.
3. La mâchoire mobile s'emboîte sur l'axe arrière du godet ou accessoire et la barre se relève et fixe l'attache.
4. Afin d'assurer une sécurité totale et renforcée, une clavette de sécurité doit être insérée dans l'attache rapide derrière le crochet arrière. Cette clavette garantie que l'attache rapide ne puisse pas s'ouvrir

pendant l'utilisation normale de l'accessoire.

NE PAS UTILISER L'ATTACHE RAPIDE SANS LA CLAVETTE DE SÉCURITÉ.

Fixation des godets et accessoires

Pour pouvoir être repris par l'attache rapide, chaque accessoire doit être équipé de 2 axes.

Le diamètre des axes, le balancier (distance entre les oreilles) et l'entraxe doivent être identiques sur tous les accessoires pour pouvoir se fixer sur l'attache rapide.

Délai de fabrication et livraison

Délai d'environ 5 à 6 semaines pour la fabrication et la livraison de votre attache rapide.

Description brève du produit :

Coupleur mécanique à 2 axes de 30 mm. Conçu spécifiquement pour les **mini pelles jusqu' à 1,8T.**

Livré avec 2 axes, barre de déverrouillage et certificat de conformité européen.

caractéristiques du produit :

Diamètre axes attache rapide: 30 mm
Poids porteur attache rapide: Jusqu'à 1,8 T

Attributs du produit :

Option MIX & MATCH: Avec Option MIX & MATCH, Sans Option MIX & MATCH
Axes pour godet et accessoires attache rapide:

2 Axes (offerts), 4 Axes (dont 2 offerts), 6 Axes
(dont 2 offerts), 8 Axes (dont 2 offerts)