
Paire de RAMPES DE CHARGEMENT de 5 mètres, (largeur 340 mm), Capacité 2770 KG



Prix du produit :

1 933,20 € taxe inclu

Codes produits :

Référence EQRC03050

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

**CAPACITÉ DE CHARGEMENT DES RAMPES
(pour la paire) :**

Attention la capacité de chargement des rampes diffère selon l'empattement de votre machine:

- Pour un empattement de 1000 mm : 2080 kg
- Pour un empattement de 1500 mm : 2375 kg
- Pour un empattement de 2000 mm : 2770 kg

**HAUTEUR DE CHARGEMENT MAXIMUM
CONSEILLÉE**

Nous conseillons une hauteur de chargement maximum de 1,50 mètres pour ces rampes.

DIMENSIONS (largeur, épaisseur, bords)

Ces rampes sont disponibles avec bords, sans bords ou avec un seul bord.

TÊTE DE CHARGEMENT ET SYSTÈME D'ANCRAGE

- Système d'ancrage standard : Manille avec chaîne en acier

La tête de chargement standard sur nos rampes comporte **manille et une chaîne en acier** afin de sécuriser le chargement. Pour cela il suffit de fixer la chaîne acier au plan de chargement et de la faire passer sous le piétinement de la rampe.

- Axe en acier (option sur demande, nous consulter)

Nous pouvons accompagner le système d'ancrage standard d'un axe en acier zingué (diamètre de l'axe : 14mm / diamètre de la tête 24 mm).

Il peut être introduit dans le trou de la tête de la rampe.

- Autres systèmes d'ancrage (options sur demande, nous consulter)

D'autres types de têtes sont disponibles sur demande (avec **crochet**, avec **appui** ou avec **tube**).

SANGLES DE MANUTENTION (en option)

Vous pouvez compléter vos rampes de chargement par des **poignées de manutention en Nylon**.

Ces sangles sont disponibles en 30 cm ou 60

cm de longueur.

Nombre de sangles minimum conseillé :

- Manutention manuelle : 4 sangles par rampe.
- Manutention par levage : 2 sangles par rampe.

REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC
VULCANISÉ (en option)

Nos rampes peuvent être fournies avec un revêtement caoutchouc, plus spécifiquement adapté pour les machines sur chenilles acier.

N'hésitez pas à nous consulter pour tout complément d'information ou pour une demande de devis.

Description brève du produit :

Rampes de chargement préconisées pour le chargement des engins à roues ou à chenilles avec une charge moyenne.

Elles conviennent aux pelles et mini pelles, mais également aux tombereaux, tracteurs, nacelles, etc....

Ces rampes de chargement sont parfaitement adaptées aux chargements sur remorques.

Vous avez un doute sur la paire de rampes à choisir ? consulter notre tuto **CHOISIR SES RAMPES DE CHARGEMENT**

caractéristiques du produit :

Délai de fabrication: 2 à 3 semaines

Longueur des rampes (mm): 5000

Capacité de chargement max. de la paire en kg (varie selon l'empattement de la machine): 2770

Largeur interne (mm): 340

Largeur externe (mm): 400

Poids de la paire (kg): 98

Largeur minimum de la chenille (mm): 200

Largeur maximum de la chenille (mm): 320

Hauteur maximum de chargement conseillée (mm): 1500

Frais de port: France Métropolitaine (sauf Corse) : offerts. (nous consulter pour livraison en Corse)

Attributs du produit :

Bords: sans bords, avec bords, un seul bord