

---

# Paire de RAMPES DE CHARGEMENT de 2,5 mètres, (largeur 240 mm), Capacité 2000 KG



**Prix du produit :**

**654,00 € taxe inclu**

**Codes produits :**

Référence EQRC02025

EAN13 : -

CUP : -

**Description du produit :**

**CAPACITÉ DE CHARGEMENT DES RAMPES  
(pour la paire) :**

*Attention la capacité de chargement de la rampe diffère selon l'empattement de votre machine:*

- Pour un empattement de 1000 mm : 1330 kg
- Pour un empattement de 1250 mm : 1600 kg
- Pour un empattement de 1500 mm : 2000 kg

**HAUTEUR DE CHARGEMENT MAXIMUM  
CONSEILLÉE**

Nous conseillons une hauteur de chargement maximum de 0.75 mètre pour ces rampes.

**DIMENSIONS (largeur, épaisseur, bords)**

---

Ces rampes sont disponibles avec bords, sans bords ou avec un seul bord.

## TÊTE DE CHARGEMENT ET SYSTÈME D'ANCRAGE

- Système d'ancrage standard : Tête en aluminium

La tête de chargement standard sur nos rampes comporte **une languette en aluminium** qui coulisse sur la majeure partie de la rampe et pivote dans la tête de la rampe. Ce système est accompagné de bouchons de fermeture qui permettent que la languette reste bien dans la rampe pendant son utilisation.

- Axe en acier (option sur demande, nous consulter)

Nous pouvons accompagner le système d'ancrage standard d'un axe en acier zingué (diamètre de l'axe : 14mm / diamètre de la tête 24 mm).

Il peut être introduit dans le trou de la tête de la rampe.

- Autres systèmes d'ancrage (options sur demande, nous consulter)

D'autres types de têtes sont disponibles sur demande (avec **crochet**, avec **appui** ou avec **tube**).

SANGLES DE MANUTENTION (en option)

---

Vous pouvez compléter vos rampes de chargement par des **poignées de manutention en Nylon**.

Ces sangles sont disponibles en 30 cm ou 60 cm de longueur.

Nombre de sangles minimum conseillé :

- Manutention manuelle : 4 sangles par rampe.
- Manutention par levage : 2 sangles par rampe.

REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC  
VULCANISÉ (en option)

Nos rampes peuvent être fournies avec un revêtement caoutchouc, plus spécifiquement adapté pour les machines sur chenilles acier.

**N'hésitez pas à nous consulter pour tout complément d'information ou pour une demande de devis.**

### **Description brève du produit :**

**Rampes de chargement** compactes avec encombrement réduit pour engins à roues ou chenilles en caoutchouc.

Elles conviennent particulièrement aux mini pelles, mini tracteurs, mini tombereaux, mini dumpers.

Vous avez un doute sur la paire de rampes à choisir ? consulter notre tuto **CHOISIR SES RAMPES DE CHARGEMENT**

---

**caractéristiques du produit :**

Délai de fabrication: 2 à 3 semaines

Longueur des rampes (mm): 2495

Capacité de chargement max. de la paire en kg (varie selon l'empattement de la machine): 2000

Largeur interne (mm): 240

Largeur externe (mm): 300

Poids de la paire (kg): 27

Largeur minimum de la chenille (mm): 150

Largeur maximum de la chenille (mm): 220

Hauteur maximum de chargement conseillée (mm): 750

Frais de port: France Métropolitaine (sauf Corse) : offerts. (nous consulter pour livraison en Corse)

**Attributs du produit :**

Bords: sans bords, avec bords, un seul bord