
DENT DE DÉROCTAGE Macs pour machines de 2 à 3,9 Tonnes

Prix du produit :

835,20 € taxe inclu



Codes produits :

Référence EQDG002

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

La dent de déroctage Macs est l'outil idéal pour les **sols durs**, rocheux ou gelés. Elle concentre la force de votre machine en un seul point, permettant ainsi d'effectuer un **travail minutieux en terrain rocailleux**.

Nos dents de déroctage sont fabriquées sur mesure, et adaptables à l'**attache rapide de votre choix** (contactez nous si vous ne trouvez pas l'attache de votre machine). Elles sont élaborées avec des **renforts arrières et latéraux en Hardox** pour une plus longue durée de vie, ainsi qu'une **lame frontale en Hardox** également pour une découpe précise.

La pointe est interchangeable très facilement.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Fabrication sur mesure pour s'adapter au système d'attache rapide de votre choix.
- Renforts arrières et latéraux en Hardox pour une plus longue durée de vie.

-
- Lame frontale en Hardox pour une découpe précise.
 - Pointe interchangeable très facilement.
 - Force d'arrachement concentrée.
 - Utilisations multiples – Démolition, carrières, aménagements, paysagers...
 - Pénétration supérieure – Idéale pour sols durs, rocheux, ou gelés.
 - Pas d'entretien spécifique nécessaire.
 - Extraction précise – Indispensable pour l'extraction de matières tenaces.

Description brève du produit :

Dent de déroctage adaptée pour les mini pelles de 2 à 3,9 tonnes.

caractéristiques du produit :

Dent interchangeable: V13

Longueur utile dents de déroctage (mm): 601

Poids net (kg): 59

Délai de livraison: Approx. 3 semaines

Largeur (mm): 45

Tonnage porteur dent de déroctage: 2,0 à 3,9 Tonnes

Frais de port: France Métropolitaine (sauf Corse) : offerts. (nous consulter pour livraison en Corse)

Attributs du produit :

Système d'attache: Attache standard 2 axes libres (axes 30 mm), Attache standard 2 axes fixes (axes 40 mm), Attache standard 2 axes libres (axes 40 mm), Attache standard 2 axes fixes (axes 30 mm), Attache standard 2 axes fixes (axes 35 mm), Attache standard 2 axes libres (axes 35 mm), Attache KLAC E, Attache KLAC D, Attache MARTIN - M03, Attache MORIN - M1